Thiết bị chống sét cáp đồng trục cho Camera: ETI-BNC.

SOLUTION FOR THE FUTURE

- Bảo vệ đường cáp đồng trục cho tín hiệu camera.
- Phù hợp với đầu nối chuẩn BNC
- Chống sét cảm ứng, lan truyền cho camera và bộ tập trung tín hiệu.
- Sử dụng bền bỉ với khả năng cắt dòng sét cường độ cao.

MÔ TẢ SẢN PHẨM:



Thiết bị chống sét cáp đồng trục: ETI-BNC

ETI-BNC là dòng sản phẩm bảo vệ tín hiệu trên đường cáp đồng trục, trong hệ thống camera analog. Thiết bị chống sét này phù hợp với kiểu lắp đặt ở những nơi sét dễ đi vào đường dây dẫn như các đường dây treo hay áp mái, đi trên sàn. ETI-BNC sử dụng đầu nối kiểu BNC cho ngõ vào và ra, dễ dàng lắp đặt. Thiết bị chống sét có tốc độ truyền dữ liệu 100Mb/s, tương thích với các camera và bộ tập trung tín hiệu thông thường.

ETI-BNC đạt được mức cắt xung sét trung bình In= 5kA (8/20µs) theo IEC/EN 61643-21.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu	Ký hiệu	ETI – BNC
Số cổng bảo vệ BNC		1 cổng
Điện áp liên tục lớn nhất Uc	U_c	12Vdc
Xung dòng sét lớn nhất (8/20µs)	I_{max}	10kA
Xung dòng sét trung bình (8/20µs)	I_n	5 kA
Thời gian đáp ứng	T_A	≤ 1ns
Điện áp bảo vệ	U_p (L-L)	< 80V
	U_p (L-G)	< 750V

Nhiễu xuyên.		<0,1dB
Tốc độ truyền dữ liệu lớn nhất:		100 Mb/s
Kiểu đấu nối		BNC
Cáp sử dụng		Coaxial cable (đồng trục)
Kiểu lắp		Dạng khối
Dải nhiệt độ làm việc	T	$-40^0C \div +85^0C$
Vật liệu vỏ		nhôm
Độ kín		IP20
Trọng lượng		Khoảng 150g

ETI
SOLUTION FOR THE FUTURE

ETI có chính sách phát triển sản phẩm liên tục. Do đó, các chi tiết của sản phẩm đã công bố có thể thay đổi mà không báo trước.

Chống sét đánh thẳng

Chống sét lan truyền đường nguồn, dữ liệu và thông tin

Giải pháp tiếp đất